

Nazwa	Opis	Standard	Standard Plus	Opcja
<b>Pakiet Energooszczędny PODSTAWOWY</b>				
<b>Fundamenty</b>				
Izolacja cieplna pionowa ścian fundamentowych	na ścianie fundamentowej nośnej z zewnątrz, styropian EPS 038 frezowany gr. 15cm + klej + siatka PP; do wysokości projektowanego poziomu terenu; izolacja cieplna cokołu do wykonania i kalkulacji wraz z elewacją	X	X	
<b>Elewacja</b>				
Ocieplenie ścian zewnętrznych na wysokości cokołu	styropian EPS 038 frezowany + klej + siatka PP; grubości 15cm	X	X	
Ocieplenie ścian zewnętrznych nad cokołem	styropian EPS 040 zakładkowy + klej + siatka PP; bez ozdób; grubości 20cm	X	X	
<b>Instalacje</b>				
Instalacja wentylacji mechanicznej	instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła	X	X	
<b>Wykończenie wewnętrzne</b>				
Ocieplenie na stropie żelbetowym	mata wełny termoizolacyjnej 039 gr. 30cm, folia paroszczelna;	X	X	
Ocieplenie poddasza do murłat + płyty GKB w części użytkowej	mata wełny termoizolacyjnej 039 gr. 30cm, folia paroszczelna, profile, płyty szpachlowane 12,5mm bez malowania	X	X	
Ocieplenie poddasza+ płyty GKB (w łazience)	mata wełny termoizolacyjnej 039 gr. 30cm, folia paroszczelna, profile, płyty szpachlowane 12,5mm bez malowania	X	X	
Ocieplenie garażu od wewnątrz	styropian EPS 040 gr. 10cm + klej + siatka; od strony garażu na przegrodach pomiędzy garażem, częścią mieszkalną budynku	X	X	
Szlichty na izolacjach – parter	2x folia 0,2 PE +styropian EPS 038 gr. 20cm +szlichta cementowa gr. 6cm z siatką 150x150x3	X	X	
Szlichty na izolacjach – garaż	2x folia 0,2 PE +styropian EPS 038 gr. 10cm +szlichta cementowa gr. 6cm z siatką 150x150x3	X	X	